



Technische Daten Philips LED
SlimDownlight Coreline DN145C 21W
2100lm 84D - 840 | 222mm - IP44



[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|-----------------------------|
| Artikelnummer | 235942 |
| EAN | 8710163339542 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | DN145C LED20S/840 PSU II WH |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 35000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 21 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Inkl. Treiber | Ja |

| | |
|---|---------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 84 |
| Lichtstrom (Lumen) | 2100 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Produkttyp | LED Deckenstrahler |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|------------------------------|
| EOC8 | 33954299 |
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Ausgeschnitten (mm) | 222 |
| IP-Schutzklasse | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +35°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 2-polig |
| Product Serie | DN145C |

Masse

| | |
|--|-------------|
| Höhe (mm) | 50 |
| Durchmesser (mm) | 222 |
| <div>  die besten Preise  bis zu 7 Jahre Garantie </div> | |
| <div>  einfache Retour  effiziente LEDs </div> | |
| Sensortyp | Kein Sensor |