



## Technische Daten LED Schienenstrahler ELARA PC Weiß 30W 2500lm 40D - 830

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 247568                                       |
| EAN                                     | 8720701845680                                |
| Marke                                   | Andere                                       |
| Herstellername                          | 3-PHASE RAIL SPOTLIGHT ELARA 30W WHITE 3000K |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                        |

### Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 30             |
| Ersetzt (Watt)               | 90             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2500           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 85             |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung    | Keine Notbeleuchtung |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 40                   |
| Leistungsfaktor       | >0.90                |
| Produkttyp            | LED Schienenspot     |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                                              |
| Befestigung        | Schienenmontage                                 |
| Leuchtenverbindung | 3-Phasen Schienensystem                         |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C                                 |
| IP-Schutzklasse    | IP22- nahezu staubdicht & spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK05 - 0.70 Joule                               |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)                               |
| Sockelfarbe        | Weiß                                            |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                                            |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)                               |
| Product Serie      | ELARA                                           |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Länge (mm)       | 90  |
| Breite (mm)      | 90  |
| Höhe (mm)        | 210 |
| Durchmesser (mm) | 90  |

**Sensorinformationen**  die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp



einfache **Retour**  
kein Sensor



**effiziente LEDs**