



Caractéristiques Panneau LED Pro V3  
DALI 30W 3000K 3960lm 60x60cm UGR  
<19 | Blanc Chaud - Équivalent 4x18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 8719157914215                                                                                     |
| Marque                       | Noxion                                                                                            |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Pro V3 DALI 30W 3000K 3960lm 60x60cm UGR <19   Warm White - Replaces 4x18W |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                                             |
| Product Serie                | Delta Pro                                                                                         |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 4x18             |
| Puissance (W)                     | 30               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3960             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 132              |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Indice de Protection   | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts     | IK03                                  |
| Connexion du Luminaire | PI [Push-in connector]                |
| Finition du Réflecteur | Opaque                                |
| Driver Inclus          | Oui                                   |
| Facteur de puissance   | >0.90                                 |
| Référence Article      | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)       |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 600     |
| Largeur (mm)              | 600     |
| Hauteur (mm)              | 42      |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**

Pas de détecteur



Eclairage LED **durable**