



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche Coreline 25W 4000lm - 840 |  
60cm - Dali Dimmable -  
Remplacement 2x18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 251237                        |
| EAN                          | 8720169754324                 |
| Marque                       | Philips                       |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED40S/840 PSD L600 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                        |
| D-Mark                       | Oui                           |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x18             |
| Puissance (W)                     | 25               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4000             |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 160                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Longeur                     | 60cm                 |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire        | Screwless terminal                                      |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK08                                                    |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25                                                |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)                                      |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                    |
| Couleur du boîtier            | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                              |
| Product Serie                 | CoreLine                                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 665 |
| Largeur (mm)  | 80  |
| Hauteur (mm)  | 76  |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b><br> Pas de détecteur |
|                 |  <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b>  <b>Eclairage LED durable</b>                                                                                              |